

UMLUFT TROCKNER FÜR ELEKTRODEN & PULVER MIT PROGRAMMSTEUERUNG TYP WFD 47 – 350 – 3R

Technische Daten

Fassungsvermögen
250 kg

Eingangsspannung
230V

Leistung
3,0 kW

Trocknung-Temperatur
max 350°C

Lager-Temperatur
max 180°C

Masse H/B/T
710 x 750 x 775

Gewicht
65kg

Artikel Nummer

3473503R

Alle technischen Angaben stellen Sollwerte dar. Dryfast GmbH & Co.KG behält sich das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für aus dem Gebrauch folgende Schäden wird keine Haftung übernommen.



Der Dryfast Umluft Schweißelektroden & Schweißpulver Trockenofen WFD 47-350-3R ist das ideale Modell in dem Bereich Rücktrocknung und Lagerung.

Durch die stufenlose thermostatische Regelung ist der WFD 47-350-3R vielseitig einsetzbar.

Sowohl Schweißelektroden als auch Schweißpulver kann rückgetrocknet als auch gelagert werden.

Die 3R Steuerung lässt sich auf bis zu 24 Stunden Trocknung einstellen.

Die Steuerung schaltet dann automatisch auf bis zu 180°C Lagertemperatur um.

Das Fassungsvermögen des Geräts reicht für den Inhalt von 250kg Elektroden oder Pulver.

Dryfast GmbH & Co.KG
Domänenstr. 38
D-44225 Dortmund
Telefon 0231 – 72 73 865
Mail info@dryfast.de
Internet www.dryfast.de

- Programmsteuerung
- Fassungsvermögen 250kg
- Einlegeböden für Elektroden oder Pulver
- 3,0kW Heizleistung
- Trocknung bis 350°C
- Lagerung bis 180°C
- Thermometer
- Feuchte Entlüftung

Es gibt unterschiedliche Einschübe für Elektroden oder Pulver.

Gehäuse und Tür sind doppelwandig gut isoliert.

Der Innenraum einschließlich der Einschübe besteht komplett aus Edelstahl.

Der Dryfast Umluft Schweißelektroden & Schweißpulver Trockenofen WFD 47-350-3R wird ohne Anschlusskabel und Stecker ausgeliefert.

